


DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION				NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION
<b>BLANCO · CANUS · ROBLE · NOGAL</b>						
						
<b>FORMATO / SIZE</b>		23x120 cm RC				
<b>GRUPO / GROUP</b>		Bla				
<b>TIPO / TYPE</b>		PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE				
<b>RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE</b>		PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES	
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB	
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB	
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE</b>		PÉNDULO / PENDULUM	UNE-41901 EX		CLASE 3 / CLASS 3	
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) / SLIP RESISTANCE (PENDULUM) MÉTODO OPERATIVO (PTV) / PENDULUM TEST VALUE (PTV)	BS 7676-2:2002 +A1:2013		+ 36	
		COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)	ANSI A137. 1: 2017. 9.6		> 0.63	
		ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)	DIN 51130:2014-5		≥ R10	
		ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO / CRITICAL ANGLE OF SLIP WET-LOADED BAREFOOT AREAS	DIN 51097		CLASE C / CLASS C	
<b>RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)</b>			EN-101	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3	
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO-10545-3		Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO-10545-4		≥ 2500 N	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO-10545-4		≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE / COMPLIES	
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO-10545-7	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE		<b>BLANCO</b> PEI IV <b>CANUS</b> PEI III <b>ROBLE</b> PEI III <b>NOGAL</b> PEI III	
CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO-10545-9		REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA AL CUARTEO/ CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-11		REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-12		REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO-10545-14		MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	CUMPLE / COMPLIES	