


| PIEDRA  |  |  |   |                         |
|---|--|--|---|-------------------------|
|  |  |  |   |                         |
| FORMATO / SIZE  |  | 33,3x33,3 cm   |   |                         |
| GRUPO / GROUP   |  | Bla  |   |                         |
| TIPO / TYPE   |  | BALDOSAS PRENSADAS EN SECO / DRY PRESSED CERAMIC TILE Eb ≤ 0,5%                        |   |                         |
| USO / USE   |  | PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES / INTERIOR AND EXTERIOR FLOORS AND WALLS |   |                         |
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION   |  | NORMA / STANDARD   | VALOR DEL TEST / TEST VALUE   | EVALUACIÓN / EVALUATION |
| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONS  |  | UNE-EN-ISO-10545-2   | LONGITUD / LENGTH<br>± 0.6%<br>(máx / max. ± 2.0 mm)  | 333                     |
|   |  |  | ANCHO / WIDTH<br>± 0.6%<br>(máx / max. ± 2.0 mm)  | 333                     |
|   |  |  | ESPESOR / THICKNESS ± 5%<br>(máx / max. ± 0.5 mm)   | 8                       |
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION  |  | UNE-EN-ISO-10545-3   | Eb ≤ 0,5%<br>(máx / max. indiv. 0,6%)   | 0,40                    |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH  |  | UNE-EN-ISO-10545-4   | 1300<br>ESPESOR / THICKNESS ≥ 7,5 mm<br>700<br>ESPESOR / THICKNESS < 7,5 mm                           | 1305                    |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE                                     |  | UNE-EN-ISO-10545-4   | 35 N/mm <sup>2</sup><br>FUERZAS DE ROTURA / BREAKING FORCES > 3000 N<br>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE | 47                      |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION   |  | UNE-EN-ISO-10545-7   | CUMPLE / DECLARED VALUE   | <b>PIEDRA PEI III</b>   |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE  |  | UNE-EN-ISO-10545-12  | REQUERIDO / REQUESTED   | CUMPLE / COMPLIES       |
| CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK  |  | UNE-EN-ISO-10545-9   | REQUERIDO / REQUESTED   | CUMPLE / COMPLIES       |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE                                    |  | UNE-EN-ISO-10545-13  | CUMPLE / DECLARED VALUE   | CLASE 3 / CLASS 3       |
|   |  |  |   | RD: 70                  |
| RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE   | ÁCIDOS DUROS / ACIDS HARD  | H  | CUMPLE / DECLARED VALUE   | HA                      |
|   | ÁCIDOS BLANDOS / ACIDS LIGHT   | L  | CUMPLE / DECLARED VALUE   | LA                      |
|   | ALCALINOS DUROS / ALKALIS HARD   | H  | CUMPLE / DECLARED VALUE   | HA                      |
|   | ALCALINOS BLANDOS / ALKALIS LIGHT  | L  | CUMPLE / DECLARED VALUE   | LA                      |
|   | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS |  | MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B  | A                       |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS                                  |  | UNE-EN-ISO-10545-14  | MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3  | 5                       |