


WHITE			
			
FORMATO / SIZE	30x90 cm	CÓDIGO / CODE 0810505076	
GRUPO / GROUP	BIII		
TIPO / TYPE	REVESTIMIENTO / WALL TILES		
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / FACIAL DIMENSIONS RANGE AND SURFACE QUALITY	UNE-EN-ISO-10545-2	CUMPLE / COMPLIES	
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO-10545-3 BIII = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO I	E > 10%	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO-10545-4	> 600 N	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO-10545-4	> 12 N/mm ²	
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL DE 20 ° A 100 °C / LINEAR THERMAL EXPANSION BETWEEN 20 °C AND 100 °C	UNE-EN-ISO-10545-8	5,2 ·10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK	UNE-EN-ISO-10545-9	CUMPLE / COMPLIES	
DILATACIÓN POR HUMEDAD (MM/M) / MOISTURE EXPANSION (MM/M)	UNE-EN-ISO-10545-10	0,2 mm/m	
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-11	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO-10545-12	SOLO PARA INTERIORES / INTERIOR USE ONLY	
REACCIÓN AL FUEGO / REACTION TO FIRE	UNE-EN-ISO-13501-1 DIN 4102-1	AI	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO-10545-14	CUMPLE / COMPLIES	
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA / RESISTANCE TO CHEMICALS AND POOL TREATMENT PRODUCTS	UNE-EN-ISO-10545-13	CUMPLE / COMPLIES
	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE ALTA CONCENTRACIÓN / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION ACIDS AND BASES	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO HB / MINIMUM HB
	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE BAJA CONCENTRACIÓN / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO LB / MINIMUM LB