


CREAM			
			
FORMATO / SIZE		30x90 cm	CÓDIGO / CODE 0810505071
GRUPO / GROUP		BIII	
TIPO / TYPE		REVESTIMIENTO / WALL TILES	
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / FACIAL DIMENSIONS RANGE AND SURFACE QUALITY		UNE-EN-ISO-10545-2	CUMPLE / COMPLIES
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO-10545-3 BIII = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO I	E > 10%
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO-10545-4	> 600 N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO-10545-4	> 12 N/mm ²
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL DE 20 ° A 100 °C / LINEAR THERMAL EXPANSION BETWEEN 20 °C AND 100 °C		UNE-EN-ISO-10545-8	5,2 ·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO-10545-9	CUMPLE / COMPLIES
DILATACIÓN POR HUMEDAD (MM/M) / MOISTURE EXPANSION (MM/M)		UNE-EN-ISO-10545-10	0,2 mm/m
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-11	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-12	SOLO PARA INTERIORES / INTERIOR USE ONLY
REACCIÓN AL FUEGO / REACTION TO FIRE		UNE-EN-ISO-13501-1 DIN 4102-1	A1
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO-10545-14	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SALES DE PISCINA / RESISTANCE TO CHEMICALS AND POOL TREATMENT PRODUCTS	UNE-EN-ISO-10545-13	CUMPLE / COMPLIES
	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE ALTA CONCENTRACIÓN / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATION ACIDS AND BASES	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO HB / MINIMUM HB
	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE BAJA CONCENTRACIÓN / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATION ACIDS AND BASES	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO LB / MINIMUM LB